

## Gestione dei profili di rischio per la sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro

Scheda Anagrafica: apprestamenti

Stampa del giorno 26/05/2015 14:18:29

### Dati anagrafici

**NOME**

"Trabattello"

**DESCRIZIONE**

"Il trabattello è normalmente realizzato con elementi prefabbricati metallici (in acciaio o in alluminio) che, assemblati, permettono di ottenere dei piani di lavoro protetti sui 4 lati da parapetti. Tutta la struttura poggia su ruote, che ne consentono la movimentazione e che devono essere bloccate e collocate in piano durante l'utilizzo; in alternativa, alla base possono essere presenti degli stabilizzatori (in tal caso il ponteggio può essere classificato come fisso, se consentito dal libretto del costruttore). Completano la struttura le traverse e le controventature di irrigidimento ai montanti.

L'altezza massima raggiungibile è di 12 m in ambienti interni e di 8 m in ambienti esterni (UNI EN 1004); almeno ogni 4 metri d'altezza deve essere realizzato un piano di lavoro (ad eccezione del primo che può essere realizzato a 4,60 m da terra). Tutta la struttura deve essere conforme alla norma UNI EN 1004. Può essere impiegato anche con un solo piano di lavoro in sommità ma unitamente a DPI anticaduta. La portata massima è normalmente limitata a uno o due operatori."

**FUNZIONI**

"Piano di lavoro mobile su ruote, sviluppabile in altezza, protetto sui 4 lati e normalmente raggiungibile per mezzo di scale interne alla struttura o di altro sistema di accesso (per esempio un dispositivo guidato). Viene generalmente utilizzato per lavori di carattere impiantistico, di verniciatura, di manutenzione, di rifinitura ecc..."

### Ruoli utente